

MOBIL RAMP

TEKNISK DATABLAD

AZ-RAMP-BIG-FOOT-15T-STANDARD-RL1200



FUNKTIONER

Mobil lastbrygga för upp till 15 t lastkapacitet, standardutförande. Plattformen är varmförzinkad och har längden 13 600 mm, bredden 2 500 mm, höjden 100 mm och höjdskillnaden 1 500 mm. Bryggan kräver minst 30 % lutning och har en infartsvinkel på 4,5°. Denna lastbrygga kan fås med sidostöd som tillval.

BEGÄR OFFERT ↗

GÅ TILL PRODUKT ↗

GÖR EN ENKÄT ↗

TEKNISKA DATA

Beskrivning	Värde
Statisk kapacitet	15t
Maximal längd	11700 mm
Full bredd	3000 mm
Använd bredd	3000 mm
Längd lutande plan	7900 mm
Längd horisontell plattform	3070 mm
Längd ingångskant	750 mm
Längd utgångskant	340 mm
Lutningar Min. % - Max. %	16.50% - 22.30%
Justerbar höjd Min. mm - Max. mm	1200 mm - 1650 mm
Oviktad vikt	2615-3315 kg
Antal justerbara fötter varierar.	2-4
Höjd säkerhetsräcken på sidorna	350 mm - 1200 mm
Inkluderar säkerhetskättingar	2

Funktioner

- Elektrisk höjning av svängbara in- och utgångskanter (Trefas 380V-50Hz)
- Dockbuffert med skyddszon på 500 mm
- Bred ramp, med stor horisontell yta vid lastbilsutgång
- Avsedd för användning med 3- och 4-hjulstruckar, vagnar, rullar etc.
- 4 höjdjusterbara stödfötter med anpassningsbara huvuden
- Halksäker gångyta av varmgalvaniserad gallerduk
- Avtagbara sidoräcken på 35 cm höjd
- 2 säkerhetskättingar ingår, ramp på luftgummiringar

TILLVAL

Tillval	Pris
Skyddszon 500 mm	2 000 €
Höga räcken	1 000 €
Centrala gaffelskenor 750 €	

AZ Machinery AB
CG-2, N°80 Planta Baja,
Ed SUNARI-C, AD100
SOLDEU, Andorra
+376 390 036

AZ Machinery Frankrike
13 rue de la scierie
66340 Palau de cerdagne
+33 (03) 52 74 03 69
contact@az-machinery.com

AZ Machinery Spanien
+34 602 57 01 63
contacto@az-machinery.es

AZ Machinery Schweiz
+41 (0)61 518 14 88
contact@az-machinery.ch