

MOBIL RAMP

TEKNISK DATABLAD

AZ-RAMP-WLO-8T-STANDARD-RL1200-GAN



FUNKTIONER

Denna lastbrygga är utformad för att klara laster upp till 8. Den har en robust konstruktion och tack vare sin mobila utformning kan den enkelt flyttas runt. Standardversionen levereras med sidoskydd för ökad säkerhet och kan anpassas med fullständig galvanisering för ökad hållbarhet. Med sin slitstarka konstruktion och mångsidiga alternativ är denna lastbrygga den perfekta lösningen för effektiv och säker lastning och lossning inom olika industriella och kommersiella tillämpningar.

BEGÄR OFFERT ↗

GÅ TILL PRODUKT ↗

GÖR EN ENKÄT ↗

TEKNISKA DATA

Beskrivning	Värde
Statisk kapacitet	8t
Maximal längd	10150 mm
Full bredd	2170 mm
Använd bredd	2000 mm
Längd lutande plan	8800 mm
Längd horisontell plattform	1350 mm
Längd ingångskant	250 mm
Längd utgångskant	0 mm
Lutningar Min. % - Max. %	11.25% - 15.56%
Justerbar höjd Min. mm - Max. mm	900 mm - 1550 mm
Oviktad vikt	2400 kg
Antal justerbara fötter varierar.	2-4
Höjd säkerhetsräcken på sidorna	350 mm - 1200 mm
Inkluderar säkerhetskättingar	2

Funktioner

- Elektrisk höjning av svängbara in- och utgångskanter (Trefas 380V-50Hz)
- Dockbuffert med skyddszon på 500 mm
- Bred ramp, med stor horisontell yta vid lastbilsutgång
- Avsedd för användning med 3- och 4-hjulstruckar, vagnar, rullar etc.
- 4 höjdjusterbara stödfötter med anpassningsbara huvuden
- Halksäker gångyta av varmgalvaniserad gallerdurk
- Avtagbara sidoräcken på 35 cm höjd
- 2 säkerhetskättingar ingår, ramp på luftgummiringar

TILLVAL

Tillval	Pris
Skyddszon 500 mm	2 000 €
Höga räcken	1 000 €
Centrala gaffelskenor 750 €	

AZ Machinery AB
CG-2, N°80 Planta Baja,
Ed SUNARI-C, AD100
SOLDEU, Andorra
+376 390 036

AZ Machinery Frankrike
13 rue de la scierie
66340 Palau de cerdagne
+33 (03) 52 74 03 69
contact@az-machinery.com

AZ Machinery Spanien
+34 602 57 01 63
contacto@az-machinery.es

AZ Machinery Schweiz
+41 (0)61 518 14 88
contact@az-machinery.ch